

SL-RILUX 225/1NC/LED

Datablad

Vers. 01

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Armatur:	Hvid plast (PS), RAL 9010
Effektforbrug (under opladning):	24 VA
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 40
Nøddrift:	60 min.
Lyskilde:	RILUX LED 0,9W
Batteri:	3,6V 1500mAh Ni-Cd
Omgivelsestemperatur:	0 til +40°C



Funktion:

Armaturet er et selvforsynende panikbelysningsarmatur. Armaturet er slukket i normaldrift. Ved netsvigt tænder armaturet op i batteridrift.

Batteridriftstiden er mere end 60 minutter.

Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri.

LED diode indikerer ladning i gang.

Monteringsvejledning:

Alt efter valg af armaturtype, monteres armaturet på væg, eller loft. Tilslutningsskabel kan indføres i armaturet via Ø16 udslagsblanket i top/ bund, højre/venstre side eller bagfra.

Kabelinstallation til armaturet skal udføres som fast installation, og tilslutningsskabel må maksimalt have et ledertværsnit på 1,5mm². Der er ikke mulighed for at sløjfe i armaturet.

Armaturet må monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.

Bestilling:

Varenavn: SL-RILUX 225/1NC/LED

Varenr.: 166058

Påbygning væg eller loft

SafeLight a/s

Stensgårdvej 21 N
DK 5500 Middelfart
Tlf.: +45 63 41 77 86
info@safelight.dk
safelight.dk

SL-RILUX 225/1NC/LED

Afstandstabel:



Montagehøjde:	Max. afstand til væg	Afstand mellem armaturer	Max. afstand til væg	Afstand mellem armaturer
2,0 m.	3,5 m.	8,5 m.	4,0 m.	9,0 m.
2,5 m.	4,0 m.	9,5 m.	4,0 m.	10,0 m.
3,0 m.	4,0 m.	10,0 m.	4,0 m.	10,5 m.
3,5 m.	4,0 m.	10,5 m.	4,5 m.	11,0 m.
4,0 m.	4,5 m.	11,0 m.	4,5 m.	11,5 m.
5,0 m.	4,5 m.	12,0 m.	4,5 m.	12,5 m.
6,0 m.	4,5 m.	12,5 m.	4,0 m.	13,0 m.
7,0 m.	4,0 m.	12,5 m.	3,0 m.	13,0 m.
8,0 m.	3,0 m.	12,0 m.	3,0 m.	12,5 m.

Min. 1 Lux på gulv.

Armaturet må ikke monteres højere end 8 m (loftshøjde)


Tilbehør:

Boldgitter:	BOLDGITTER B342xH194xD85, GALV	Varenr.: 031601
-------------	--------------------------------	-----------------


Reserve dele:

Batteri:	BAT. PAKKE 3,6V 1,6 AH NICD ES	Varenr.: 360412-ES
----------	--------------------------------	--------------------

Ledningstilslutning



Armatur på væg/loft



Boldgitter

