

SL-EUOPRISMA EHL-200/LED

Datablad

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Kabinet:	Hvid Plast (PC)
Loftkonsol / Vægkonsol / Wirekonsol	Hvidlakeret stål, RAL 9010
Effektforbrug:	5,5W
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 65
Nøddrift:	60 min.
Lyskilde:	3x1W Power LED
Batteri:	4,8V 1500mAh Ni-Cd
Omgivelsestemperatur:	-5 til +30 °C
Læseafstand (enkelt-sided armatur):	19 m
Læseafstand (dobbelt-sided armatur):	23 m



Funktion:

Armaturet er et selvforsynende flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende for indikering af flugtvej. Ved netsvigt lyser armaturet videre i batteridrift i minimum 60 minutter.

Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri. LED diode indikerer ladning i gang.

Monteringsvejledning:

Alt efter valg af armaturtype, monteres armaturet på væg, loft eller nedhængt i wire. Alternativt kan armaturet planforsænkes i væg/loft via indbygningsramme. (udskæringshul: 380 x 110).

Forsyningskabel monteres og aflastes i armaturet og tilsluttes i henhold til tilslutningsdiagram.

Forsyningskabel kan føres ind i armaturet via Ø20 udslagsblancket i bunden af armaturet. Alternativt kan forskrunding monteres i armaturhusets højre/venstre side (hul til forskrunding skal bores op i forbindelse med montering. Forskrunding medfølger ikke).

Batteri er tilsluttet i armaturet fra fabrikken.

Armaturet kan monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.

Piktogram:



Skilt A
Henvisning
over dør



Skilt B
Henvisning
mod højre




Skilt C
Henvisning
mod venstre



Skilt F
Henvisning i
to retninger

Boldgitter



Bestilling:

Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/2/LED	Varenr.:	107011	Plan på væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/8/LED	Varenr.:	107012	Enkelt på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/10/LED	Varenr.:	107013	Dobbelt på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/12/LED	Varenr.:	107014	Enkelt ud fra væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/14/LED	Varenr.:	107015	Dobbelt ud fra væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/16/LED	Varenr.:	107016	Enkelt for wire
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200/18/LED	Varenr.:	107017	Dobbelt for wire

SafeLight a/s

Stensgårdvej 21 N
DK 5500 Middelfart
Tlf.: +45 63 41 77 86
info@safelight.dk
safelight.dk


Tilbehør:

Piktogram A (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE A	Varenr.: 030851
Piktogram B (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE B	Varenr.: 030852
Piktogram C (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE C	Varenr.: 030853
Piktogram F (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE F	Varenr.: 030854
Piktogram A (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE A	Varenr.: 030861
Piktogram B (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE B	Varenr.: 030862
Piktogram C (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE C	Varenr.: 030863
Piktogram F (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE F	Varenr.: 030864
Indbygningsramme:	IBR-EUOPRISMA	Varenr.: 033340
Boldgitter:	BOLDGITTER B422xH205xD100, GALV	Varenr.: 031602


Reserve dele:

Batteri:	BAT. PAKKE 4,8V 1,5AH NICD ES	Varenr.: 360413-ES
----------	-------------------------------	--------------------


Ledningstilslutning




Armatur plan på væg




Armatur på loftkonsol




Armatur dobbelt på loft




Armatur ud fra væg




Armatur ud fra væg



Armatur enkelt for wire



Armatur dobbelt for wire



Armatur indbygget

