

## SL-SNP 7184/2/J-SV/LED

## Datablad

Tilslutning:	230V AC ± 10%, 50-60 Hz
Kabinet:	Aluminium
Isolationsklasse:	Kl. I
Effektforbrug (AC-drift):	2,1 W 0,77 cosφ
Strømforbrug (DC-drift):	12 mA
Kapslingsklasse:	IP 40
Lyskilde:	1x1W LED
Nøddrift:	Centralafhængig
Omgivelsestemperatur:	-15°C til +40°C
Læseafstand:	12 m
Levetid:	50.000 timer

### Funktion:

Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet er kubeformet og har høj læseafstand. Armaturet skal stedsebrænde, og være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg.

Der er lydudkast i front (piktogrammet) samt i bund.

Armaturet er udstyret med et adressemodul og skal tildeles en unik adresse, der gør det lettere at detektere fejl direkte på centralen.

### Monteringsvejledning:

Armaturet monteres på loft. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Der er ingen mulighed for at sløjfe i armaturet.

Husk at fjerne beskyttelsesfolie på skilte inden montering.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

### Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



### Bestilling:

Varenavn:	SL-SNP 7184/2/J-SV/LED SKILT	Varenr.:	121195
-----------	------------------------------	----------	--------

31.03.2021

