

SL-GUARDIAN 2x20W

Datablad

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Armaturhus:	Sort plast (PC), RAL 9011
Effektforbrug (under opladning):	27VA
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 65
Nøddrift:	60 min.
Lyskilde:	2x20W 12V G4
Batteri:	1x12V 7Ah Blybatteri
Omgivelsestemperatur:	0 til +30 °C.



Funktion:

Armaturet er et selvforsynende panikbelysningsarmatur. De 2 projektører kan vinkles og drejes uafhængigt af hinanden for optimal oplysning af flugtveje. Ved normalforsyning til armaturet vil ladeindikering (glimlampe) indikere at ladningen er i gang. Projektørerne tændes ved netsvigt.

Monteringsvejledning:

Armaturet kan monteres lodret eller vandret på væg eller loft. Ved vægmontage skal der minimum være 70mm luft fra overkant af armatur til underkant loft. Armaturet forsynes via tilledning eller installationskabel med diameter mellem 5-10mm. Lederkvadrat skal være mellem 1,5 - 2,5mm² (på grund af forskruling og tilslutningsklemmer).

Efter montering og tilslutning af forsyning skal batteriet tilsluttes på printet i armaturet.

Armaturet må monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.

Bestilling:

Varenavn: SL-GUARDIAN 2x20W


Varenr.: 166092

Påbygning væg eller loft

SL-GUARDIAN 2x20W

Afstandstabel:


Montagehøjde:	LL x LB Pr. projektør
3,0 m.	11,5 m. x 8,0 m.
4,0 m.	11,5 m. x 8,5 m.
5,0 m.	11,5 m. x 5,0 m.
6,0 m.	11,0 m. x 4,0 m.



Reserve dele:

Batteri:	BATT. SL-CT7-12 12V 7AH	Varenr.: 380122
Lyskilde (der bruges 2 stk. i armaturet)	HALO 12V 20W G4	Varenr.: 420428

Ledningstilslutning



Påbygning væg eller loft

